

Smeermiddelen

Motorolie

Transmissieolie

Universele olie

Hydraulische olie

Vetten

NEUTROL
Aardolieprodukten B.V.





Neutrol Aardolieprodukten B.V., opgericht in 1956 is de leverancier van brandstoffen, smeermiddelen en AdBlue aan grootverbruikers in de sectoren industrie, transport, landbouw, garages, aannemerij, grond- weg- en waterbouw en aan particulieren.

Hieronder een overzicht van de smeermiddelen en aanverwante artikelen die we leveren.

MOTOROLIËN		
Aviasynth	SAE 5W-40	Universele, synthetische motorolie voor benzine- en dieselmotoren in personen- en bestelwagens. API:SN/CF, ACEA A3/B4-12, BMW Longlife-01, Fiat 9.55535-M2, Mercedes 226.5/229.3, Porsche A40, PSA B71 2296, Renault RN 0700/0710 en VW 502.00/505.00
Aviasynth Longlife III	SAE 5W-30	Topkwaliteit, synthetische motorolie voor benzine- en dieselmotoren in personen- en bestelwagens. API:SN, ACEA C3-12, BMW Longlife-04, Mercedes 229.51, Porsche C30 en VW 504.00/507.00
Aviasynth OW-20 Longlife IV		Brandstofbesparende, synthetische motorolie voor bepaalde benzine- en dieselmotoren in de nieuwe motorengeneratie van de VW-groep conform VW 508.00/509.00
Aviasynth Universal	SAE 5W-30	Topkwaliteit, synthetische motorolie voor benzine- en dieselmotoren in personen- en bestelwagens. API:SN, ACEA C3-12, BMW Longlife-04, GM Dexos 2™, Mercedes 229.51/229.52 en VW 502.00/505.00/505.01
Avia Turbodiesel	SAE 5W-40	Topkwaliteit, synthetische motorolie voor benzine- en dieselmotoren in personen- en bestelwagens. API:SN/CF, ACEA C3-12, BMW Longlife-04, GM Dexos 2™, Fiat 9.55535-S2, Ford M2C917-A, Mercedes 226.5/229.51, Porsche A40, Renault RN 0700/0710 en VW 502.00/505.00/505.01
Aviasynth F	SAE 5W-30	Brandstofbesparende, synthetische motorolie voor benzine- en dieselmotoren in personen- en bestelwagens. API:SL/CF, ACEA A5/B5-12, Ford M2C913-D en Jaguar Land Rover STJLR.03.5003
Aviasynth F Eco	SAE 5W-20	Speciale brandstofbesparende, synthetische motorolie voor benzinemotoren in personen- en bestelwagens. API:SN, ACEA A1/B1-12, Ford M2C948-B en Jaguar Land Rover STJLR.03.5004
Aviasynth F	SAE 0W-30	Speciale, synthetische motorolie voor dieselmotoren in personen- en bestelwagens bij o.a. Ford, Jaguar en Land Rover. ACEA C2-12 en Ford M2C950-A
Aviasynth PC	SAE 0W-30	Speciale, synthetische motorolie voor benzine- en dieselmotoren in personen- en bestelwagens bij o.a. Citroën, Fiat-groep, Honda en Peugeot. ACEA C2-12 en PSA B71 2312
Aviasynth P	SAE 5W-30	Brandstofbesparende, synthetische motorolie voor benzine- en dieselmotoren in personen- en bestelwagens bij o.a. Citroën, Hyundai, Kia en Peugeot. API:SN, ACEA A5/B5-12, C2-12 en PSA B71 2290
Aviasynth C2	SAE 5W-30	Brandstofbesparende, synthetische motorolie voor benzine- en dieselmotoren in personen- en bestelwagens. API:SN/CF, ACEA C2-12 en Fiat 9.55535-S1
Aviasynth C4	SAE 5W-30	Speciale, synthetische motorolie voor bepaalde dieselmotoren in personen- en bestelwagens bij o.a. Mercedes, Nissan en Renault. ACEA C4-12, Mercedes 226.51 en Renault 0720
Aviasynth V	SAE 0W-20	Brandstofbesparende, synthetische motorolie voor benzine- en dieselmotoren in personenwagens bij Honda, Mitsubishi, Toyota en Volvo. ACEA A1/B1-12 en Volvo VCC RBS0-2AE
Avia Turbo CFE	SAE 10W-40	Conventionele, semi-synthetische motorolie voor benzine- en dieselmotoren in personen- en bestelwagens. API:SL/CF, ACEA A3/B4-12, Mercedes 229.1 en VW 501.01/505.00
Avia Turbosynth LSP Plus	SAE 5W-30	Brandstofbesparende, synthetische low-SAP motorolie voor dieselmotoren in trucks en off-road machines voor de langste intervallen en zwaarste bedrijfsomstandigheden. ACEA E6/E7/E9-12, API:CJ-4/SN, Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20081, DAF, Deutz DQC IV-10 LA, Iveco E6, Jaso DH-2, MAN 3677, MB 228.51, Renault RLD-3, Scania Low Ash en Volvo VDS-4
Avia Turbosynth LSP Plus	SAE 10W-40	Topkwaliteit, synthetische low-SAP motorolie voor dieselmotoren in trucks en off-road machines voor de langste intervallen en zwaarste bedrijfsomstandigheden. ACEA E4/E6/E7/E9-12, API:CJ-4, Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20081, DAF, Deutz DQC IV-10 LA, Iveco E9, Jaso DH-2, MAN 3477, MB 228.51, Renault RLD-3, Scania Low Ash en Volvo VDS-4
Avia Turbosynth LSP	SAE 10W-40	Universele, synthetische low-SAP motorolie voor dieselmotoren in trucks en off-road machines voor de zwaarste bedrijfsomstandigheden. ACEA E6/E7-12, API:CI-4, Deutz DQC IV-10 LA, Jaso DH-2, MAN 3477, MB 228.51, Renault RLD-2 en Volvo VDS-3
Avia Turbosynth TDS	SAE 10W-40	Speciale, synthetische motorolie voor dieselmotoren in voornamelijk Scania trucks voor de zwaarste bedrijfsomstandigheden en de langste intervallen. ACEA E4/E7-12, API:CF, MAN 3277, MB 228.5, Renault RLD-2, Scania LDF-3 en Volvo VDS-3
Avia HD Diesel LSP	SAE 10W-30, 10W-40 en 15W-40	Speciale, hoogwaardige low-SAP motorolie voor dieselmotoren in voornamelijk Volvo trucks en off-road machines voor de langste intervallen en zwaarste bedrijfsomstandigheden. ACEA E7/E9-12, API:CJ-4/SM, Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20081, Deutz DQC III-10 LA, Renault RLD-3 en Volvo VDS-4
Avia Multi HDC Plus	SAE 15W-40	Hoogwaardige, minerale motorolie voor dieselmotoren conform de volgende specificaties. ACEA E7-12, API:CI-4/SL, Caterpillar ECF-2, Cummins 20078, Deutz DQC III-10, Renault RLD-2 en Volvo VDS-3
Avia Moto 4 HS	SAE 10W-40	Hoogwaardige, semi-synthetische motorolie voor moderne 4-takt motorfietsen en speciaal ontwikkeld om "natte" koppelingen optimaal te laten functioneren conform de volgende specificaties. API:SL, Jaso MA en MA2
Avia Motosynth 2T		Topkwaliteit, synthetische motorolie voor zwaarbelaste 2-takt motoren en ook speciaal aanbevolen voor de racerij. API:TC, Jaso FD, ISO-L-EGD, Husqvarna en Piaggio
Avia Moto 2-TU Low Smoke		Hoogwaardige, semi-synthetische motorolie voor zwaarbelaste 2-takt motoren. API:TC, Jaso FD, ISO-L-EGD en Husqvarna
Avia Outboard		Hoogwaardige, asloze motorolie voor 2-takt buitenboordmotoren. NMMA TC-W3

TRANSMISSIEOLIËN

Avia Gear Oil MZ	SAE 80W en 80W-90	Conventionele transmissieolie voor versnellingsbakken. API:GL-4 en Mil-I-2105
Avia Hypoid EP	SAE 80W-90 en 85W-140	Conventionele transmissieolie voor hypoid eindaandrijvingen. API:GL-5 en Mil-I-2105D
Avia Multi Hypoid EP	SAE 75W-90	Semi-synthetische transmissieolie voor zwaar belaste hypoid eindaandrijvingen. API:GL-5 en Mil-I-2105D
Avia Multi Gear VG-FE	SAE 75W-90	Semi-synthetische transmissieolie voor versnellingsbakken en transaxles in personenwagens. API:GL-4+, Mil-I-2105 en VW 501.50
Avia Gear RPC	SAE 75W-80	Speciale transmissieolie voor versnellingsbakken en transaxles in personenwagens van o.a. Citroën en Peugeot. API:GL-4+ en Mil-I-2105.
Avia Synthogear RN	SAE 75W-80	Hoogwaardige en veelzijdige, synthetische transmissieolie voor versnellingsbakken en transaxles in personenwagens van o.a. Citroën, Hyundai, Nissan, Opel, Peugeot, Renault en Volvo. API:GL-4+ en GM 1940 750/759.
Avia Gear FE	SAE 75W	Hoogwaardige en brandstofbesparende transmissieolie voor de nieuwste generatie versnellingsbakken en transaxles in personenwagens van o.a. Fiat, Ford, Volvo en VW. API:GL-4/GL-5/MT-1, Mil-PRF-2105 E, SAE J2360 en Volvo 97310
Avia Hypoid LS	SAE 80W-90	Speciale transmissieolie voor hypoid eindaandrijvingen met "limited-slip differentieels". API:GL-5, Mil-I-2105D en ZF TE-ML 05C
Avia Gear Uni HS	80W-90	Universele, semi-synthetische transmissieolie met een zeer breed toepassingsgebied voor o.a. handgeschakelde transmissies en eindaandrijvingen. API:GL-3/4/5/MT-1, Mil-I-2105D, Mil-PRF-2105 E, MAN 341 E2/Z2, MB 235.0, Scania STO 1:0 en ZF TE-ML 02B/05A/07A/17B/19B/21A
Avia Special Gear LD	75W-90	Topkwaliteit, synthetische transmissieolie met een zeer breed toepassingsgebied voor o.a. handgeschakelde transmissies en eindaandrijvingen. API:GL-3/4/5/MT-1, Mil-I-2105D, Mil-PRF-2105E, DAF, Iveco, MAN 341 E3/Z2 en 342 M3, MB 235.8, SAE J2360, Scania STO 1:0, Volvo 97312 en ZF TE-ML 02B/05A/07A/17B/19C/21B
Avia Synthogear MT/LD	SAE 75W-80	Topkwaliteit, synthetische transmissieolie voor zwaar belaste versnellingsbakken in lichte en zware bedrijfswagens. API:GL-4, Mil-I-2105A, DAF, Iveco, MAN 341 E3/Z4, Volvo 97305 en ZF TE-ML 01L/02L
Avia Synthogear LD	SAE 75W-90	Topkwaliteit, synthetische transmissieolie met een zeer breed toepassingsgebied voor o.a. handgeschakelde transmissies en eindaandrijvingen. API:GL-3/4/5/MT-1, Mil-I-2105D, Mil-PRF-2105 E, DAF, Iveco, MAN 341 E3/Z2 en 342 M3, MB 235.8, SAE J2360, Scania STO 1:0, Volvo 97312 en ZF TE-ML 02B/05A/07A/17B/19C/21B

AUTOMATISCHE TRANSMISSIEOLIËN

Avia Fluid ATF 98		Universele vloeistof voor stuurbekrachtigingen en automatische transmissies. Allison C4, GM Dexron III G, MAN 339 V1/Z1, MB 236.1, Voith 55.6335, Volvo 97341 en ZF TE-ML 02F/03D/04D/09/11A/14A
Avia Fluid ATF Longlife		Hoogwaardige, synthetische vloeistof voor stuurbekrachtigingen en automatische transmissies. Allison C4/ TES-389, GM Dexron III G/III H, MAN 339 V2/Z2, MB 236.1/5/6/7/9/10, Voith 55.6336, Volvo 97341 en ZF TE-ML 02F/03D/04D/09/11B/14B
Avia Fluid ATF D VI		Topkwaliteit, synthetische vloeistof voor stuurbekrachtigingen en automatische transmissies. Aisin Warner JWS 3309/3324, Allison C4/ TES-228, Chrysler ATF +3/+4, Ford Mercon en Mercon LV, GM Dexron III G/III H en Dexron VI, Hyundai/Kia SP-III en SP-IV, Mazda ATF M-V en FZ, MB 236.1/5/7/8/9/41, Suzuki ATF 3314/3317/2326/2384K, Toyota ATF T-III/IV/D-II/WS, Volvo 1161540 en ZF TE-ML 09/11B
Avia Fluid ATF 15 LVB		Brandstofbesparende, synthetische vloeistof voor de nieuwere generatie automatische transmissie 7G-Tronic Plus van Mercedes in personen- en bestelwagens conform MB 236.15, kan gezien de lage viscositeit niet in eerdere 5 of 7-traps automaten worden toegepast en is daarom blauw gekleurd.
Avia Fluid ATF 07S		Topkwaliteit, synthetische vloeistof voor stuurbekrachtigingen en automatische transmissies. Aisin Warner JWS 3309/3324, Allison C4/ TES-228, Chrysler ATF +3/+4, Ford Mercon, GM Dexron III G/III H, Hyundai/Kia SP-III, Mazda ATF M-V, MB 236.1/6/7/8/9/10, Suzuki ATF 3314, Toyota ATF T-III/IV/D-II/WS, Volvo 1161540 en ZF TE-ML 09/11B
Avia Fluid ATF 08 FE		Topkwaliteit, synthetische vloeistof voor stuurbekrachtigingen en automatische transmissies. Aisin Warner JWS 3309/3324, Allison C4, GM Dexron III G/III H, Hyundai/Kia SP-IV, MB 236.1/3/5/6/7/8/9/10/11/12/14/91, Suzuki ATF 3314/3317, Toyota ATF T-III/IV/D-II, VW G-055-025, G-052-162/533/990, Volvo 1161540 en ZF TE-ML 09/11B
Avia Fluid ATF 08 G		Premium, synthetische vloeistof en speciaal ontwikkeld voor o.a. de ZF 8 HP automatische transmissies. BMW 8322 2152426/2305397, Chrysler 68157995AA, Fiat 9.55550-AV5, Jaguar 02JDE 26444, Land Rover LR023288 en VW G-060-162 A1/A2/A6
Avia Fluid ATF DSG		Speciale, synthetische vloeistof voor transmissies met een dubbele koppeling. BMW, Ford M2C936-A, MB 236.21, Mitsubishi Dia-Queen SSTF-1, Porsche, PSA 9734 S2, VW G-052-182/529 en Volvo 1161 838/839
Avia Fluid ATF Multi CVT		Speciale, synthetische vloeistof voor continu variabele transmissies. GM Dex-CVT, Ford M2C928-A, Honda HCF-2, Hyundai/Kia CVT-J1, Mazda JWS 3320, MB 236.20, Mitsubishi CVTF-J1/4/4+, Toyota CVT FE/TC en VW G-052-180/516

UNIVERSELE OLIËN VOOR TRACTOREN EN BOUWMACHINES

Tractavia HF Super	SAE 10W-30	Universele olie (type STOU) voor motoren, hydraulische systemen en transmissies incl. "natte" remmen. API:GL-4/ CG-4/SF, Ford M2C134-D/159-C, John Deere J20C/J27, MF M1135/39/43/44/45, NH 410B en ZF TE-ML 06/07B
Tractavia FE	SAE 10W-40	Universele olie (type STOU) voor motoren, hydraulische systemen en transmissies incl. "natte" remmen. API:GL-4/ CG-4/SF, Ford M2C134-D/159-C, John Deere J20C/J27, MF M1143/44/45 en ZF TE-ML 06/07B
Avilub DLZ		Universele olie (type UTTO) voor hydraulische systemen en transmissies incl. "natte" remmen. API:GL-4, Allison C4, Case MS 1206/1207(Hytran Plus)/1210, CNH MAT 3525, Ford M2C134-D, John Deere J20C, MF M1135/41/43, NH 410B/420A, Volvo WB 101 en ZF TE-ML 03 E/05F/06K
Avilub DLZ WB HT		Hoogwaardige, universele olie (type UTTO) voor hydraulische systemen en transmissies incl. "natte" remmen. API:GL-4, Allison C4, Case MS 1206/1207(Hytran Plus)/1210, CNH MAT 3525, Ford M2C134-D, John Deere J20C/D, MF M1135/41/43/45, NH 410B/420A, Volvo WB 101/102 en ZF TE-ML 03 E/05F/06K
Avia Gear Alcat 4	SAE 10W, 30 en 50	Hoogwaardige en veelzijdige transmissieoliën in 3 viscositeiten voor powershift transmissies, eindaandrijvingen en hydraulische systemen van grondverzetmaterieel. Allison C4, Caterpillar TO-2/TO-4, Komatsu KES 07.868.1 en ZF TE-ML 03C/07D/07F

HYDRAULISCHE OLIËN

Avia Fluid RSL 10 t/m 220	Een brede serie hydraulische oliën met hoge druk eigenschappen en een viscositeitsindex van ca. 100. Afnor NF-E 48-603 HM, DIN 51524 deel 2/HLP en ISO 11158 HM
Avia Fluid HVI 15 t/m 100	Een hoogwaardige serie hydraulische oliën met hoge druk eigenschappen en een hogere viscositeitsindex van ca. 165 voor een breed viscositeitsbereik. Afnor NF-E 48-603 HV, Denison HF-0/1/2, DIN 51524 deel 3/HVLP, Eaton/Vickers 694 (35VQ25A) en ISO 11158 HV
Avia Fluid RSL ZF 32 en 46	Hoogwaardige, zinkvrije hydraulische oliën met hoge druk eigenschappen en een viscositeitsindex van ca. 100. Afnor NF-E 48-603 HM, DIN 51524 deel 2/HLP, Eaton/Vickers M2950-S, ISO 6743/4 en 11158 HM, SEB 181 222 en US Steel 126/127/136
Avia Fluid Xhydraulic H3 ZF V 46	Een topkwaliteit, zinkvrije hydraulische olie met hoge druk eigenschappen en een hoge viscositeitsindex van 180 voor een breed viscositeitsbereik op basis van speciale hydro-cracked (groep III) basisoliën. Afnor NF-E 48-603 HV, Denison HF-0/1/2, DIN 51524 deel 3/HVLP, Eaton/Vickers M-2950-S, ISO 11158 HV en SEB 181 222
Avia Fluid RSL-D 32, 46 en 68	Een serie hydraulische oliën met een detergerend/reinigend vermogen, hoge druk eigenschappen en een viscositeitsindex van ca. 100. DIN 51524 deel 2/HLPD
Avia Fluid HVI-D 46	Een hydraulische olie met een detergerend/reinigend vermogen, hoge druk eigenschappen en een hogere viscositeitsindex van 159. DIN 51524 deel 3/HVLPD
Avia Synthofluid Eco 32 en 46	Biologisch afbreekbare hydraulische oliën op basis van synthetische esters met hoge druk eigenschappen en een zeer hoge viscositeitsindex van resp. 196 en 182 voor een breed viscositeitsbereik. Ecolabel en ISO 15380 HEES

SPECIALE PRODUCTEN

Avia Koelvloeistof Long Life	Topkwaliteit kant-en-klare koelvloeistof op basis van OAT (Organic Acid Technology) en mono-ethyleen glycol. BMW N 600.69.0, DAF 74002, Ford M97B44-D, GM 6277M, MAN 324 SNF, MB 326.3, Renault type D, Scania TB 1451, VW TL 774-D/F (G12+) en Volvo VCS
Avia Koelvloeistof NG	Topkwaliteit kant-en-klare koelvloeistof voor de nieuwste generatie motoren op basis van OAT/silicaten (LoBrid Technology) en mono-ethyleen glycol. ASTM D 3306/4985/6210, Cummins CES 14603, MAN 324 Si-OAT, MB 326.5, SAE J1034, Scania TB 1451 en VW TL 774-D/F/G (G12++)
Avia Remvloeistof	Een synthetische remvloeistof voor hydraulische remsystemen conform DOT 4, ISO 4925 en/of SAE J1703
Avia Power Steering Fluid	Een speciale hydraulische vloeistof met een bijzonder hoge viscositeitsindex (>300) voor hydraulische systemen, stuurbekrachtigingen, niveauregelingen, hydropneumatische veersystemen etc. DIN 51524 deel 3/HVLP, ISO 7308, MAN M3289, MB 345.0, PSA S712710, Volvo 1273,36 en VW TL 52146

VETTEN

Avialith EP 2	Universeel lithium vet voor algemene vetsmering. Goed waterbestendig en een temperatuurbereik van -30 tot 130 C.
Avialith 000 EP 0 en 00	Lithium vetten voor centrale smeersystemen in zowel een NLGI 0 als 00 versie.
Avialith EP 2/3	Universeel lithium vet voor algemene vetsmering. Goed waterbestendig en een temperatuurbereik van -30 tot 130 C. Heeft door de hogere dikte (NLGI 2/3) extra aanhechtend vermogen.
Avialithoplex EP 2	Topkwaliteit vet voor de smering van glij- en wentellagers in voertuigen en industriële toepassingen. Door de lithium-complex verdikker extra waterbestendig en ook uitstekend verpompbaar in centrale smeersystemen voor NLGI 2 vetten. Temperatuurbereik van -30 tot 140 C. MAN 284 Li-H 2, MB 265.1 en Volvo 1277-2
Avialithoplex HD 2	Topkwaliteit vet voor de smering van langzaam draaiende, hoogbelaste glij- en wentellagers. De lithium-calcium verdikker en de hoge basisolieviscositeit zorgen voor een zeer goed aanhechtend vermogen en extreme waterbestendigheid. Temperatuurbereik van -30 tot 120 C.
Avia Mystical Supreme	Uniek vet voor de smering van glij- en wentellagers in voertuigen en industriële toepassingen. Is een "multipurpose" vet met een lange levensduur, een uitstekende waterbestendigheid en zeer goede mechanisch, dynamische smeereigenschappen. Temperatuurbereik van -30 tot 120 C.
Heavy Duty Grease EP 2	Speciaal hoogwaardig vet op basis van een zogenaamde functionele zeep, waarbij de EP-eigenschappen zijn ingebouwd in de zeepstructuur. Heeft een extreem hoge 4-kogel EP-waarde van 7200 N. Is dan ook uitermate geschikt voor langzaam draaiende, hoogbelaste lagers, draaipunten en pen/bus verbindingen. Temperatuurbereik van -20 tot 150 C.

NEUTROL

Aardolieprodukten B.V.



Bezoekadres

Neutrol Aardolieprodukten B.V.
Nieuwe Weteringseweg 165
3737 MG Groenekan

Contactgegevens

T: (0346) 21 24 15
E: info@neutrol.nl
www.neutrol.nl

Bedrijfsgegevens

IBAN: NL46 INGB 0000 2246 20
BTW nr.: NL 8193.28.558.B01
KvK nr.: 30032200